

Farblaser-Drucker

SAMSUNG ProXpress

C3010ND

Schnelles und wirtschaftliches Drucken in brillanter Farbqualität




Highlights

Kompakt, produktiv und wirtschaftlich: Der Farblaser-Drucker Samsung ProXpress C3010ND ist ein leistungsstarker Partner für professionelle Anwender, die Wert auf schnelle und reibungslose Druckabläufe legen. Das kleine Kraftpaket überzeugt nicht nur mit einer hohen Druckgeschwindigkeit, einer hohen Papierkapazität und einer brillanten Farbdruckqualität mit hervorragender Detailschärfe. Auch die Wirtschaftlichkeit wird groß geschrieben. Dafür sorgen ergiebige Tonerkassetten, die die Seitenpreise niedrig halten. Zudem ist der Energieverbrauch erfreulich sparsam. Mit der optionalen WLAN/NFC-Funktion lässt sich der Drucker auch drahtlos bzw. per Berührung mit dem Mobilgerät ansprechen.

Funktionen:

- Offene XOA-Webplattform für individuelle Lösungen
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 S./Min. in Farbe und SW (A4)
- 800-MHz-Dual-Core-Prozessor
- Gigabit-Netzwerkanschluss und Duplexeinheit
- Detailstark mit ReCP-Technologie und bis zu 9.600 x 600 dpi (effektiv)
- Hohe Papierkapazität von bis zu 1.340 Blatt
- Niedrige Seitenpreise dank Tonerkassetten mit hoher Reichweite
- Hohe Energieeffizienz
- WLAN/NFC-Kit für sichere mobile Druckprozesse (opt.)



Technische Daten

Drucken		Netzwerkprotokolle TCP/IP: TCP/IPv4/v6/HTTP/SNMPv1/v2c/v3/SMTP/DNS/WINS/DDNS/DHCP/SSL/TLS/BOOTP/AutoIP/Standard TCP/IP Printing/LPR/FTP Print/WSD Print/IPP/UPnP(SSDP)/Bonjour/Telnet/WSD Discovery/SLP/SetIP/ThinPrint/Google Cloud Print/Air Print/SNTP Andere: HTTPs/IPPs/SMTPs/802.1x (EAP-MDS/EAP-MSCHAPv2/PEAP/TLS)/IPSec Leistungsaufnahme Sleep-Modus: < 0,9 Watt Standby: < 40 Watt Durchschnitt: < 500 Watt TEC-Wert < 1,45 kWh/Woche Spannung 220–240 Volt Frequenz 50/60 Hz Abmessungen 420 x 452,5 x 311,3 mm (B x T x H) Gewicht (brutto) 19,74 kg (inkl. Toner) Lieferumfang Gerät, Netzkabel, USB-Kabel, Starter-Toner (4.000 Seiten ³ Schwarz, 2.500 Seiten ³ CMY), Installations-CD mit Druckertreibern, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Handbuch (HTML auf CD-ROM) Max. Druckvolumen Bis zu 60.000 S./Monat (Duty Cycle) Empfohlen Bis zu 3.500 S./Monat Garantie 1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
Geschwindigkeit ¹ (einseitig, A4)	Bis zu 30 S./Min (SW & Farbe)	
1. Ausdruck (aus Standby-Modus)	< 9,0/10,0 Sek. (SW & Farbe)	
Auflösung	Bis zu 9.600 x 600 dpi (effektive Ausgabe) (600 x 600 x 4 Bit)	
Druckersprachen (Emulationen)	SPL-C, PCL 5c, PCL 6, Postscript 3, PDF 1.7	
Duplexdruck	Standard	
Papiermanagement		
Papierkapazität	250-Blatt-Papiermagazin, bis zu 50-Blatt-Mehrzweck-Papierzufuhr; max.: 1.340 Blatt	
Ausgabekapazität	150 Blatt (Face Down)	
Papierformate	Innerhalb min. 76 x 127 mm und max. 216 x 356 mm	
Papiergewicht	Mehrzweckpapierzufuhr: 60–220 g/m ² Papiermagazine: 60–220 g/m ² Duplex: 60–120 g/m ²	
Bedruckbare Materialien	Normales, dünnes und dickes Papier, farbiges und vorbedrucktes Papier, Recyclingpapier, gelochtes Papier, Geschäftspapier, Bankpostpapier, Baumwollpapier, Archivpapier, glänzendes Fotopapier 220 g/m ²	
Spezialmedien	Briefumschläge, Etiketten, Folien, Fotokarton	
Allgemein		
Funktionen	Drucken	
Druckmethode	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser	
Druckwerk	Samsung	
Prozessor	800 MHz + 400 MHz Dual Core	
Speicher	256 MB (max.)	
Bedienfeld	2-zeilige LCD-Anzeige, 4 LEDs (Status, Navigation, Eco, Power), 18 Tasten (Numerisches Tastenfeld, Power, Stop, OK, Navigation Eco, Demo) Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörende Software und Druckertreiber.	
Geräuschemission ²	Druck: < 52 dB (A) Standby: < 37 dB (A)	
Schnittstellen	Standard: High-Speed USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100/1.000 Base TX; optional: WLAN (+NFC)	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows: XP/2003 Server/Vista/2008 Server/7/2008 Server R2/10/2012 Server Linux: Red Hat Enterprise Linux 5–7/Fedora 15–22/openSUSE 11.4–13.2/Ubuntu 11.04–15.04/SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 12/Debian 6–8/Mint 13–17 Unix: Sun Solaris 9–11 (x86/SPARC)/HP-UX 11.0–11i v3 (PA-RISC/Itanium)/IBM AIX 5.1–7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.6–10.11	
Bestellnummer		ProXpress C3010ND SL-C3010ND/SEE
Verbrauchsmaterial		Toner Schwarz (ca. 8.000 Seiten ³) CLT-K503L/ELS Toner CMY (ca. 5.000 Seiten ³) CLT-C503L/ELS; CLT-M503L/ELS; CLT-Y503L/ELS Resttonerbehälter (ca. 14.000 Seiten Schwarz/ ca. 3.500 Seiten CMY) CLT-W506/SEE
Optionen		520-Blatt-Zusatzpapiermagazin SL-SCF3000/SEE WLAN/NFC-Kit SL-NWE001X/SEE





Münchener Str. 150a
86415 Mering
Tel.: 0 82 33 / 40 61
Fax: 0 82 33 / 44 59
www.priller-buerotechnik.de

Ihr Partner für:

- * Bürotechnik
- * Bürobedarf
- * Büromöbel



¹ Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

² Schalldruckpegel, ISO 7779.

³ Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.