

# Farblaser-Multifunktionsgerät SAMSUNG ProXpress C3060FR

Produktiv und wirtschaftlich  
mit XOA-Webplattform



## Highlights

Mit diesem leistungsstarken Farblaser-Multifunktionsgerät profitieren Anwender in kleinen Arbeitsgruppen von einer brillanten Farbqualität, einem zuverlässigen Betrieb und einer einfachen Bedienung über den 4,3"-Farb-Touchscreen. Dank seiner offenen XOA-Webplattform lässt sich der ProXpress C3060FR noch besser an die individuelle Anforderungen anpassen. Für mobile Druckprozesse steht zudem ein optionales WLAN/NFC-Kit zur Verfügung. Besonders erfreulich neben der hohen Produktivität des Gerätes ist seine Wirtschaftlichkeit, u. a. durch ergiebige Tonerkassetten und einen niedrigen Energieverbrauch.

### Funktionen:

- Offene XOA-Webplattform für individuelle Lösungen
- Intuitive Bedienung über 4,3"-Farb-Touchscreen (LCD)
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 S./Min. in Farbe und SW (A4)
- 800-MHz-Dual-Core-Prozessor
- Detailstark mit ReCP-Technologie und bis zu 9.600 x 600 dpi (effektiv)
- Schnelles Scannen mit 50-Blatt-RADF  
(Automatischer Vorlageneinzug mit Wendung)
- Niedrige Seitenpreise dank Tonerkassetten mit hoher Reichweite
- WLAN/NFC-Kit für sichere mobile Druckprozesse (opt.)
- 4 GB SD-Karte



# Technische Daten

<b>Drucken</b>			
Geschwindigkeit <sup>1</sup> (einseitig, A4)	Bis zu 30 S./Min (SW & Farbe)		
1. Ausdruck (aus Standby-Modus)	< 9,0/10,0 Sek. (SW & Farbe)		
Auflösung	Bis zu 9.600 x 600 dpi (effektive Ausgabe) (600 x 600 x 4 Bit)		
Druckersprachen (Emulationen)	SPL-C, PCL 5c, PCL 6, Postscript 3, PDF 1.7		
Duplexdruck	Standard		
<b>Kopieren</b>			
Geschwindigkeit <sup>1</sup> (einseitig, A4)	Bis zu 30 S./Min (SW & Farbe)		
1. Kopie (aus Standby-Modus)	< 13,0 Sek. (SW & Farbe)		
Auflösung	600 x 600 dpi (optisch)		
Zoom	25–400%		
Mehrfachkopien	1–9.999		
Kopierfunktionen	N-up, Ausweiskopie, Buchkopie, Wasserzeichen, Hintergrund löschen, Kanten löschen, Buchmitte löschen, Zeit- & Datumsstempel, ID Stempel		
<b>Scannen</b>			
Kompatibilität	TWAIN, WIA		
Methode	Color CISM		
Geschwindigkeit	Bis zu 24 ipm @ 300 dpi (SW/Graustufen/Farbe)		
Formate	TIFF-S, TIFF-M, JPEG, S-PDF, M-PDF		
Max. Vorlagengröße	216 x 356 mm		
Auflösung	Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)		
Scan-to	USB, E-Mail, SMB, FTP, PC, WSD, Scan to Samsung Cloud		
<b>Faxen</b>			
Kompatibilität	ITU-T G3		
Modem	33,6 Kbps		
Auflösung	Bis zu 300 x 300 dpi		
Speicher	4 GB SD-Karte		
<b>Papiermanagement</b>			
Papierkapazität	250-Blatt-Papiermagazin, bis zu 50-Blatt-Mehrzweck-Papierzufuhr; max.: 1.340 Blatt		
Ausgabekapazität	150 Blatt (Face Down)		
Papierformate	Innerhalb min. 76 x 127 mm und max. 216 x 356 mm		
Papiergewicht	Mehrzweckpapierzufuhr: 60–220 g/m <sup>2</sup> Papiermagazine: 60–220 g/m <sup>2</sup> Duplex: 60–120 g/m <sup>2</sup>		
Bedruckbare Materialien	Normales, dünnes und dickes Papier, farbiges und vorbedrucktes Papier, Recyclingpapier, gelochtes Papier, Geschäftspapier, Bankpostpapier, Baumwollpapier, Archivpapier, glänzendes Fotopapier 220 g/m <sup>2</sup>		
Spezialmedien	Briefumschläge, Etiketten, Folien, Fotokarton		
Einzug	50-Blatt-RADF (Automatischer Vorlageneinzug mit Wendung)		
<b>Allgemein</b>			
Funktionen	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen		
Druckmethode	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser		
Druckwerk	Samsung		
Prozessor	800 MHz + 400 MHz Dual Core		
Speicher	512 MB (max.)		
		4,3"-Farb-Touchscreen (LCD), 2 LEDs (Power, Status), 19 Tasten (Numerisches Tastenfeld, Power, Stop, Start, Reset, Hilfe, Wählen mit aufgelegtem Hörer, Löschen) Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörende Software und Druckertreiber.	
Bedienfeld			
Geräuschemission <sup>2</sup>		Druck: < 52 dB (A) Kopie: < 54 dB (A) Standby: < 37 dB (A)	
Schnittstellen		Standard: High-Speed USB 2.0, USB Host, Ethernet 10/100/1.000 Base TX; optional: WLAN (+NFC)	
Unterstützte Betriebssysteme		Windows: XP/2003 Server/Vista/2008 Server/7/2008 Server R2/10/2012 Server Linux: Red Hat Enterprise Linux 5–7/Fedora 15–22/openSUSE 11.4–13.2/Ubuntu 11.04–15.04/SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 12/ Debian 6–8/Mint 13–17 Unix: Sun Solaris 9–11 (x86/ SPARC)/HP-UX 11.0–11i v3 (PA-RISC/Itanium)/IBM AIX 5.1–7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.6–10.11	
Netzwerkprotokolle		TCP/IP: TCP/IPv4/v6/HTTP/SNMPv1/v2c/v3/SMB/DNS/WINS/DDNS/DHCP/SSL/TLS/BOOTP/AutoIP/Standard TCP/IP Printing/LPR/FTP Print/WSD Print/IPP/UPnP (SSDP)/Bonjour/Telnet/WSD Discovery/SLP/SetIP/ThinPrint/Google Cloud Print/Air Print/SNTP Ander: HTTPs/IPPs/SMTps/802.1x (EAP-MD5/EAP-MSCHAPv2/PEAP/TLS)/IPSec	
Leistungsaufnahme		Sleep-Modus: < 1,4 Watt Standby: < 40 Watt Durchschnitt: < 500 Watt	
TEC-Wert		< 1,6 kWh/Woche	
Spannung		220–240 Volt	
Frequenz		50/60 Hz	
Abmessungen		469 x 452,5 x 504,3 mm (B x T x H)	
Gewicht (brutto)		26,32 kg (inkl. Toner)	
Lieferumfang		Gerät, Netzkabel, USB-Kabel, Starter-Toner (4.000 Seiten <sup>3</sup> Schwarz, 2.500 Seiten <sup>3</sup> CMY), Installations-CD mit Druckertreibern, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Handbuch (HTML auf CD-ROM)	
Max. Druckvolumen		Bis zu 60.000 S./Monat (Duty Cycle)	
Empfohlen		Bis zu 3.500 S./Monat	
Garantie		1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre	
<b>Bestellnummer</b>			
ProXpress C3060FR		SL-C3060FR/SEE	
<b>Verbrauchsmaterial</b>			
Toner Schwarz (ca. 8.000 Seiten <sup>3</sup> )		CLT-K503L/ELS	
Toner CMY (ca. 5.000 Seiten <sup>3</sup> )		CLT-C503L/ELS; CLT-M503L/ELS; CLT-Y503L/ELS	
Resttonerbehälter (ca. 14.000 Seiten Schwarz/ ca. 3.500 Seiten CMY)		CLT-W506/SEE	
<b>Optionen</b>			
520-Blatt-Zusatzpapiermagazin		SL-SCF3000/SEE	
WLAN/NFC-Kit		SL-NWE001X/SEE	

**priller**  
BÜROTECHNIK GMBH

Münchener Str. 150a

86415 Mering

Tel.: 0 82 33 / 40 61

Fax: 0 82 33 / 44 59

www.priller-buerotechnik.de

Ihr Partner für:

- \* Bürotechnik
- \* Bürobedarf
- \* Büromöbel



<sup>1</sup> Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

<sup>2</sup> Schalldruckpegel, ISO 7779.

<sup>3</sup> Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.